Система "Combi"

Наименование		Артикул	Цена EUR	Примечание
Металлопластиковая труба «Copipe HS» белая, в бухтах				
диаметр 14 х 2,0 мм				**Область применения:** системы отопления с принудительной циркуляцией,панельное отопление и системы водоснабжения, макс. рабочее давление: 10 бар при 95 °C, 16 бар (PN 16) для холодной воды DVGW-рег. №. DW-8501AT2407
длина бухты 50 м		**150 10 54**	**2,43**	
длина бухты 100 м		**150 01 54**	**2,43**	
длина бухты 200 м		**150 02 54**	**2,43**	
диаметр 16 х 2,0 мм				Труба трехслойная металлопластиковая – внутренний слой - модифицированный полиэтилен – алюминиевая труба, сваренная встык – наружный защитный слой - модифицированный полиэтилен Соединение слоев осуществляется специальным соединительным составом.
длина бухты 50 м		**150 10 55**	**2,43**	
длина бухты 100 м		**150 01 55**	**2,43**	
длина бухты 200 м		**150 02 55**	**2,43**	
длина бухты 500 м		**150 05 55**	**2,43**	
диаметр 18 х 2,0 мм				
длина бухты 100 м		**150 01 58**	**3,00**	
диаметр 20 х 2,5 мм				Теплоизоляция трубопроводов осуществляется в соответствии с действующими нормами с помощью стандартных материалов. Теплоизоляцию можно приобрести в специализированных магазинах.
длина бухты 50 м		**150 10 60**	**3,35**	
длина бухты 100 м		**150 01 60**	**3,35**	
диаметр 26 х 3,0 мм				
длина бухты 50 м		**150 10 66**	**7,05**	
диаметр 32 х 3,0 мм				
длина бухты 50 м		**150 10 72**	**8,67**	
в изоляции 4 мм				
длина бухты 50 м				Труба с изолирующим слоем 4 мм для систем холодного водоснабжения по нормам DIN 1988.
диаметр 16 х 2,0 мм		**150 11 55**	**5,65**	
диаметр 20 х 2,5 мм		**150 11 60**	**7,27**	
в изоляции 6 мм				
длина бухты 50 м				Труба с изолирующим слоем 6 мм для систем холодного водоснабжения по нормам DIN 1988.
диаметр 16 х 2,0 мм		**150 13 55**	**5,97**	
диаметр 20 х 2,5 мм		**150 13 60**	**7,75**	
в изоляции 9 мм				
длина бухты 50 м				Труба с изолирующим слоем 9 мм для систем горячего водоснабжения и отопления.
диаметр 16 х 2,0 мм		**150 14 55**	**6,61**	
диаметр 20 х 2,5 мм		**150 14 60**	**8,40**	
в защитной трубе				
длина бухты 50 м				Защитная труба из полиэтилена, черная, является дополнительной защитой от повреждений и ультрафиолетового излучения.
диаметр 14 х 2,0 мм		**150 12 54**	**4,36**	
диаметр 16 х 2,0 мм		**150 12 55**	**4,53**	
диаметр 20 х 2,5 мм		**150 12 60**	**5,97**	
в штангах				
длина штанги: 5 м	кол-во в упак			Противопожарная защита: в специализированных магазинах есть сертифицированные противопожарные материалы класса R90 для металлопластиковой трубы «Copipe HS»: – противопожарная обмоточная лента Curaflam-Tape MP фирмы Doyma – трубная оболочка Conlit 150 и и изоляционные пластины RS 800 и 835 фирмы Rockwool.
диаметр 16 х 2,0 мм	20 штанг	**150 15 55**	**4,74**	
диаметр 20 х 2,5 мм	13 штанг	**150 15 60**	**7,28**	
диаметр 26 х 3,0 мм	7 штанг	**150 15 66**	**8,44**	
диаметр 32 х 3,0 мм	5 штанг	**150 15 72**	**9,13**	
диаметр 40 х 3,5 мм	9 штанг	**150 15 80**	**17,45**	
диаметр 50 х 4,5 мм	4 штанги	**150 15 82**	**28,31**	
диаметр 63 х 6,0 мм	3 штанги	**150 15 84**	**41,25**	

Система "Combi"

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
	**PE-Xc полиэтиленовая труба «Copex»** с антидиффузионным покрытием в бухтах			**Область применения:** системы отопления, панельного отопления/охлаждения и водоснабжения. Труба соответствует DIN 16892 / DIN 16893 / DIN EN ISO 15 875 / EN 1264-4 (кроме диаметров 26 и 32) антидиффузионный слой по DIN 4726 (все диаметры).
	диаметр 14 x 2 мм			
	длина бухты 120 м	**140 00 51**	**1,68**	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
	длина бухты 240 м	**140 00 52**	**1,68**	
	длина бухты 600 м	**140 00 54**	**2,05**	
	диаметр 16 x 2 мм			
	длина бухты 120 м	**140 01 51**	**1,83**	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
	длина бухты 240 м	**140 01 52**	**1,83**	
	длина бухты 600 м	**140 01 54**	**1,83**	
	диаметр 17 x 2 мм			
	длина бухты 120 м	**140 02 51**	**2,31**	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
	длина бухты 240 м	**140 02 52**	**2,32**	
	длина бухты 600 м	**140 02 54**	**2,32**	
	диаметр 20 x 2,5 мм			
	длина бухты 50 м	**140 04 60**	**4,01**	Макс. рабочее давление: 8 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
	длина бухты 100 м	**140 04 61**	**4,01**	
	диаметр 26 x 3 мм			
	длина бухты 50 м	**140 05 60**	**6,86**	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
	диаметр 32 x 3 мм			
	длина бухты 50 м	**140 06 60**	**13,46**	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 8 бар при 60 °C 10 бар при 20 °C

Система "Combi"

	Наименование		Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Прессовые фитинги «Cofit P»					
	из бронзы, диаметры 40, 50 и 63 мм, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Copipe HS»					**Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.** Допуски: DIN-DVGW и STF все диаметры SVGW, ATEC, CST Bat и ONORM до диаметра 40.
	Прессовое соединение с наружной резьбой					Для арматуры с внутренней резьбой.
	без покрытия					
	16 x 2,0 мм x R 1/2		(10)	**151 20 43**	**6,45**	
	16 x 2,0 мм x R 3/8		(10)	**151 20 44**	**7,05**	
	20 x 2,5 мм x R 1/2		(10)	**151 20 45**	**8,68**	
	20 x 2,5 мм x R 3/4		(10)	**151 20 46**	**9,08**	
	20 x 2,5 мм x R 3/8		(10)	**151 20 47**	**7,02**	
	26 x 3,0 мм x R 3/4		(5)	**151 20 48**	**13,94**	
	26 x 3,0 мм x R 1		(5)	**151 20 49**	**16,44**	
	32 x 3,0 мм x R 1		(5)	**151 20 51**	**18,41**	
	40 x 3,5 мм x R 1 1/4		(10)	**151 20 54**	**28,67**	
	50 x 4,5 мм x R 1 1/2			**151 20 56**	**66,40**	
	63 x 6,0 мм x R 2			**151 20 57**	**128,82**	
	Прессовое соединение с накидной гайкой					С плоским уплотнением.
	без покрытия					Напр., для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.
	16 x 2,0 мм x G 3/8	НГ	(10)	**151 21 41**	**20,18**	
	16 x 2,0 мм x G 3/4	НГ	(10)	**151 21 43**	**21,04**	
	20 x 2,5 мм x G 1/2	НГ	(10)	**151 21 44**	**26,74**	
	20 x 2,5 мм x G 3/4	НГ	(10)	**151 21 45**	**23,81**	
	26 x 3,0 мм x G 3/4	НГ	(5)	**151 21 46**	**29,78**	
	26 x 3,0 мм x G 1	НГ	(5)	**151 21 47**	**28,28**	
	32 x 3,0 мм x G 1 1/4	НГ	(5)	**151 21 49**	**31,57**	
	40 x 3,5 мм x G 1 1/2	НГ	(5)	**151 21 51**	**45,51**	
	50 x 4,5 мм x G 1 3/4	НГ		**151 21 56**	**79,44**	
	63 x 6,0 мм x G 2 3/8	НГ		**151 21 57**	**122,78**	
	Прессовое соединение с внутренней резьбой					Для перехода на другие виды труб и для присоединения арматуры с наружной резьбой, требует уплотнения.
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2		(10)	**151 22 43**	**7,76**	
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2		(10)	**151 22 45**	**10,65**	
	20 x 2,5 мм x Rp 3/4		(10)	**151 22 46**	**11,18**	
	26 x 3,0 мм x Rp 3/4		(5)	**151 22 47**	**17,36**	
	26 x 3,0 мм x Rp 1		(5)	**151 22 48**	**19,34**	
	32 x 3,0 мм x Rp 1		(5)	**151 22 49**	**25,78**	
	40 x 3,5 мм x Rp 1 1/4			**151 22 52**	**34,68**	
	50 x 4,5 мм x Rp 1 1/2			**151 22 56**	**66,00**	
	63 x 6,0 мм x Rp 2			**151 22 57**	**103,90**	
	Прессовая муфта					
	16 x 16 мм		(10)	**151 25 43**	**7,76**	
	20 x 20 мм		(10)	**151 25 45**	**11,05**	
	26 x 26 мм		(5)	**151 25 46**	**18,15**	
	32 x 32 мм		(5)	**151 25 47**	**22,23**	
	40 x 40 мм		(10)	**151 25 48**	**29,07**	
	50 x 50 мм			**151 25 49**	**67,38**	
	63 x 63 мм			**151 25 50**	**114,94**	
	Прессовая муфта с переходом					
	20 x 16 мм		(10)	**151 26 55**	**10,65**	
	26 x 16 мм		(5)	**151 26 56**	**14,86**	
	26 x 20 мм		(5)	**151 26 57**	**16,18**	
	32 x 20 мм		(5)	**151 26 59**	**19,86**	
	32 x 26 мм		(5)	**151 26 60**	**24,20**	
	40 x 20 мм		(5)	**151 26 62**	**34,68**	
	40 x 26 мм		(5)	**151 26 63**	**34,68**	
	40 x 32 мм		(5)	**151 26 64**	**29,99**	
	50 x 40 мм			**151 26 65**	**67,38**	
	50 x 32 мм			**151 26 66**	**75,38**	
	63 x 40 мм			**151 26 68**	**97,11**	
	63 x 50 мм			**151 26 69**	**99,10**	
	Прессовое соединение с переходом					Для перехода с трубы из нержавеющей стали или медной трубы (опрессовка) на еталлопластиковую трубу «Copipe HS». Не предназначено для пайки.
	16 x 2,0 мм x 10 мм		(10)	**151 40 41**	**17,89**	
	16 x 2,0 мм x 12 мм		(10)	**151 40 42**	**17,89**	
	16 x 2,0 мм x 14 мм		(10)	**151 40 40**	**8,25**	
	16 x 2,0 мм x 15 мм		(10)	**151 40 43**	**7,50**	
	16 x 2,0 мм x 16 мм		(10)	**151 40 44**	**8,25**	
	20 x 2,5 мм x 15 мм		(10)	**151 40 54**	**11,11**	
	20 x 2,5 мм x 16 мм		(10)	**151 40 55**	**11,21**	
	20 x 2,5 мм x 18 мм		(10)	**151 40 45**	**10,00**	
	20 x 2,5 мм x 22 мм		(10)	**151 40 46**	**10,00**	
	26 x 3,0 мм x 22 мм		(5)	**151 40 47**	**10,65**	

Система "Combi"

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	**Прессовые фитинги «Cofit P»** из бронзы, диаметры 40, 50 и 63 мм, из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка, пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Copipe HS» **Прессовое соединение с наружной резьбой** без покрытия				**Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения.** Допуски: DIN-DVGW и STF все диаметры SVGW, ATEC, CST Bat и ONORM до диаметра 40.
	16 x 2,0 мм x R 1/2	(10)	**151 23 43**	**10,00**	Наружная резьба для уплотнения, по EN 10226.
	16 x 2,0 мм x R 3/8	(10)	**151 23 44**	**11,11**	
	20 x 2,5 мм x R 1/2	(10)	**151 23 45**	**14,47**	
	20 x 2,5 мм x R 3/8	(10)	**151 23 58**	**15,93**	
	20 x 2,5 мм x R 3/4	(10)	**151 23 46**	**18,94**	Диаметр:
	26 x 3,0 мм x R 3/4	(5)	**151 23 47**	**20,26**	40 мм из латуни, покрыт оловом.
	26 x 3,0 мм x R 1	(5)	**151 23 57**	**25,52**	
	32 x 3,0 мм x R 1	(5)	**151 23 48**	**31,30**	
	40 x 3,5 мм x R 1 1/4	(5)	**151 23 49**	**42,48**	
	**Прессовый угольник-переход с внутренней резьбой**				Внутренняя резьба для уплотнения, по EN 10226.
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	**151 24 43**	**10,65**	
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	**151 24 45**	**15,13**	
	20 x 2,5 мм x Rp 3/4	(10)	**151 24 46**	**18,41**	Диаметр:
	26 x 3,0 мм x Rp 3/4	(5)	**151 24 47**	**21,31**	50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	26 x 3,0 мм x Rp 1	(5)	**151 24 48**	**24,20**	
	32 x 3,0 мм x Rp 1	(5)	**151 24 49**	**33,67**	
	50 x 4,5 мм x G 1 1/2		**151 24 56**	**94,55**	
	**Прессовый угольник с резьбовым соединением** с внутренней резьбой				Напр., для присоединения металлопластиковой трубы «Copipe HS» к аккумулятору горячей воды.
	20 x 2,5 мм x Rp 3/4	(10)	**151 27 45**	**28,28**	
	26 x 3,0 мм x Rp 1	(5)	**151 27 47**	**33,54**	
	**Прессовый угольник-переход** с накидной гайкой				С плоским уплотнением. Напр., для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.
	16 x 2,0 мм x G 3/8	(10)	**151 27 51**	**12,41**	
	16 x 2,0 мм x G 1/2	(10)	**151 27 52**	**12,97**	
	16 x 2,0 мм x G 3/4	(10)	**151 27 53**	**12,97**	
	20 x 2,5 мм x G 3/4	(5)	**151 27 55**	**21,46**	
	26 x 3,0 мм x G 3/4	(10)	**151 27 57**	**24,66**	
	**Прессовый угольник 90°**				
	16 x 16 мм	(10)	**151 28 43**	**10,65**	
	20 x 20 мм	(10)	**151 28 45**	**15,52**	Диаметры:
	26 x 26 мм	(5)	**151 28 47**	**22,49**	40 мм из латуни, покрыт оловом.
	32 x 32 мм	(5)	**151 28 49**	**30,19**	50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	40 x 40 мм	(5)	**151 28 51**	**44,59**	63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	50 x 50 мм		**151 28 52**	**110,99**	
	63 x 63 мм		**151 28 53**	**168,45**	
	**Прессовый угольник 45°**				Диаметры:
	32 x 32 мм	(5)	**151 29 49**	**35,78**	40 мм из латуни, покрыт оловом.
	40 x 40 мм	(5)	**151 29 51**	**43,93**	50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	50 x 50 мм		**151 29 52**	**110,99**	63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	63 x 63 мм		**151 29 53**	**168,45**	

Система "Combi"

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Прессовые тройники «Cofit P»				
	из бронзы,пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Copipe HS»				Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения. Допуски: DIN-DVGW и STF все диаметры SVGW, ATEC, CST Bat и ONORM до диаметра 40.
	Прессовый тройник				Диаметры: 40 мм из латуни, покрыт оловом. 50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка. 63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	16 x 16 x 16 мм	(10)	**151 30 43**	**14,07**	
	20 x 20 x 20 мм	(10)	**151 30 45**	**19,07**	
	26 x 26 x 26 мм	(5)	**151 30 46**	**26,70**	
	32 x 32 x 32 мм	(5)	**151 30 47**	**42,88**	
	40 x 40 x 40 мм	(5)	**151 30 48**	**57,61**	
	50 x 50 x 50 мм		**151 30 49**	**156,56**	
	63 x 63 x 63 мм		**151 30 50**	**221,97**	
	**Прессовый тройник с уменьшенным отводом**				
	20 x 16 x 20 мм	(10)	**151 31 55**	**18,81**	
	26 x 16 x 26 мм	(5)	**151 31 56**	**22,23**	
	26 x 20 x 26 мм	(5)	**151 31 57**	**24,86**	
	32 x 16 x 32 мм	(5)	**151 31 58**	**43,41**	
	32 x 20 x 32 мм	(5)	**151 31 59**	**43,41**	
	32 x 26 x 32 мм	(5)	**151 31 60**	**43,41**	
	40 x 20 x 40 мм	(5)	**151 31 62**	**54,45**	Диаметры:
	40 x 26 x 40 мм	(5)	**151 31 63**	**54,45**	40 мм из латуни, покрыт оловом.
	40 x 32 x 40 мм	(5)	**151 31 64**	**56,56**	50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	50 x 40 x 50 мм		**151 31 65**	**146,66**	63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	63 x 40 x 63 мм		**151 31 67**	**192,69**	
	**Прессовый тройник с уменьшенным проходом**				
	20 x 20 x 16 мм	(10)	**151 32 55**	**18,81**	
	26 x 26 x 20 мм	(5)	**151 32 57**	**24,86**	
	**Прессовый тройник с уменьшенными проходом и отводом**				40 мм из латуни, покрыт оловом.
	20 x 16 x 16 мм	(10)	**151 33 54**	**21,70**	
	26 x 16 x 20 мм	(5)	**151 33 56**	**27,23**	
	26 x 20 x 20 мм	(5)	**151 33 58**	**27,23**	
	32 x 20 x 26 мм	(5)	**151 33 61**	**43,41**	
	40 x 26 x 32 мм	(5)	**151 33 65**	**56,56**	
	**Прессовый тройник с увеличенным отводом**				
	16 x 20 x 16 мм	(10)	**151 34 54**	**18,81**	
	20 x 26 x 20 мм	(5)	**151 34 57**	**27,23**	
	26 x 32 x 26 мм	(5)	**151 34 60**	**43,41**	
	**Прессовый тройник-переход с внутренней резьбой**				Внутренняя резьба требует уплотнения по DIN EN 10226
	16 x Rp $^1/_2$ x 16 мм	(10)	**151 36 43**	**21,79**	
	20 x Rp $^1/_2$ x 20 мм	(10)	**151 36 45**	**21,70**	
	26 x Rp $^1/_2$ x 26 мм	(5)	**151 36 47**	**28,41**	
	32 x Rp $^1/_2$ x 32 мм	(5)	**151 36 49**	**41,30**	
	32 x Rp 1 x 32 мм	(5)	**151 36 51**	**48,84**	Диаметры:
	40 x Rp $^1/_2$ x 40 мм	(5)	**151 36 52**	**49,55**	40 мм из латуни, покрыт оловом.
	40 x Rp 1 x 40 мм	(5)	**151 36 55**	**57,49**	50 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	50 x Rp 1 x 50 мм		**151 36 56**	**124,70**	63 мм из латуни, стойкой к выщелач. цинка.
	63 x Rp 1 x 63 мм		**151 36 58**	**198,70**	

Система "Combi"

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Прессовые фитинги и фасонные части «Cofit P» пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Copipe HS»				**Область применения:** системы отопления с принудительной циркуляцией, макс. давление и температура: 10 бар, 95 °C.
	**Прессовое соединение с наружной резьбой** из бронзы, никелированное				Для вентилей, вентилей на обратную подводку «Combi 2, 3 и 4» и никелированной арматуры других производителей с внутренней резьбой $^1/_2''$
	16 x 2,0 мм x R 3/8	(10)	**151 20 62**	**8,92**	
	16 x 2,0 мм x R 1/2	(10)	**151 20 63**	**6,58**	
	20 x 2,5 мм x R 1/2	(10)	**151 20 65**	**9,08**	
	**Прессовое соединение с накидной гайкой** из бронзы, никелированное				Со сферической уплотнит. поверхностью. Металлич. уплотнен. конических поверхностей, напр., гребенки и арматура Oventrop с присоединением со стяжным кольцом G $^3/_4''$
	16 x 2,0 мм x G 3/4 НГ	(10)	**151 21 63**	**22,23**	
	20 x 2,5 мм x G 3/4 НГ	(10)	**151 21 65**	**25,12**	
	из латуни, стойкой к выщелач. цинка, никелированное				С плоским уплотнением. Напр., для арматуры Oventrop с плоским уплотнением.
	16 x 2,0 мм x G 3/8 НГ	(10)	**151 21 71**	**21,73**	
	16 x 2,0 мм x G 1/2 НГ	(10)	**151 21 72**	**21,73**	
	**Прессовое крестовое соединение** из латуни без покрытия				В изолирующем кожухе.
	16 x 16 x 16 мм	(10)	**151 46 53**	**58,95**	
	20 x 16 x 16 мм	(10)	**151 46 54**	**58,95**	
	20 x 16 x 20 мм	(10)	**151 46 55**	**62,66**	
	Заглушка для опрессовки с воздухоотводчиком из латуни, набор = 10 штук, для металлопласт. трубы «Copipe HS»				Применяется до 20 бар
	16 x 2,0 мм	(10)	**150 60 85**	**35,96**	
	20 x 2,5 мм	(10)	**150 60 87**	**50,03**	
	26 x 3,0 мм	(10)	**150 60 88**	**189,07**	
	Блок присоединения отопительных приборов с металлопластиковой трубой «Copipe HS» 16 x 2,0 мм Изоляция из EPS				Для простого присоединения радиаторов.
	Набор = 10 штук		**101 56 45**	**375,84**	
	**«Multimodul» для подключения отопительного прибора**		**101 56 51**	**108,62**	
	**Тройник для подключения отопительного прибора** никелированный трубка из меди, фитинг из латуни для металлопласт. трубы «Copipe HS»				Высота: 300 мм. Медная труба: ∅15x1,0мм, для присоединительных наборов со стяжными кольцами, напр.: арт. 1027443 и 1027485. Действительно для арт. : 1515143, 1515146, 1515243
	16 x 2,0 мм		**151 51 43**	**30,00**	
	20 x 2,5 мм		**151 51 46**	**30,00**	
	**Уголок для подключения отопительного прибора** никелированный трубка из меди, фитинг из латуни для металлопласт. трубы «Copipe HS»				
	16 x 2,0 мм		**151 52 43**	**22,05**	
	Крепежный набор для уголка (для подключения отопительного прибора)				
		(10)	**151 52 90**	**4,13**	

Система "Combi"

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Крепления с прессовыми соединениями «Cofit P» из бронзы, пресс-гильза из нержавеющей стали, для металлопластиковой трубы «Copipe HS»				Допуски: DIN-DVGW и STF все диаметры SVGW, ATEC, CST Bat и ONORM до диаметра 40.
	**Прессовый угольник 90° с креплением, уменьшенный размер**				Применяются со стандартными крепежными и изоляционными материалами.
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	**151 70 53**	**14,86**	
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	**151 70 55**	**16,84**	Для присоединения приборов и арматуры.
	20 x 2,5 мм x Rp 3/4	(10)	**151 70 56**	**18,02**	
	**Прессовый отвод 90° с креплением, удлиненный размер**				
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	**151 70 43**	**14,86**	
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	**151 70 45**	**16,84**	
	**Набор шумоизоляционных кожухов**				
		(10)	**151 80 70**	**7,76**	Для угольников арт. 151 70 43/45.
		(10)	**151 80 74**	**8,58**	Для угольников арт. 151 70 53/55/56.
	**Прессовый угольник с креплением, угловой**				
	16 x 16 мм x Rp 1/2	(10)	**151 71 43**	**21,83**	
	20 x 20 мм x Rp 1/2	(10)	**151 71 45**	**24,20**	
	**Прессовое соединение с креплением, проходное**				
	16 x 16 мм x Rp 1/2	(10)	**151 72 43**	**21,83**	Удлиненный размер.
	20 x 20 мм x Rp 1/2	(10)	**151 72 45**	**24,20**	
	16 x 16 мм x Rp 1/2	(10)	**151 72 53**	**21,42**	Уменьшенный размер.
	20 x 20 мм x Rp 1/2	(10)	**151 72 55**	**23,71**	
	**Прессовый угольник 90° для прохода через стену,** с крепежным комплектом G 3/4				
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	**151 73 43**	**25,78**	
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	**151 73 45**	**28,02**	
	**Выпускное колено встроенного смывного бачка с прессовым соединением,** с крепежным комплектом G 3/4				
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	**151 74 43**	**25,78**	
	**Прессовое соединение с внутренней резьбой** с защитой от кручения				Под штукатурку, напр., при наружных точках отбора.
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2	(10)	**151 76 43**	**21,04**	
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2	(10)	**151 76 45**	**22,49**	
	Монтажная шина «Cofit P» с отводами и шумоизоляционными кожухами, уменьшенный размер				
	Отвод с креплением — Межосевое расстояние				
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2 — 80мм	(5)	**151 81 84**	**31,30**	С плоским крепежом.
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2 — 100мм	(5)	**151 81 85**	**31,30**	
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2 — 153мм	(5)	**151 81 83**	**34,38**	
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2 — 80мм	(5)	**151 81 88**	**32,99**	С изогнутым крепежом.
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2 — 100мм	(5)	**151 81 89**	**32,99**	
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2 — 153мм	(5)	**151 81 86**	**31,30**	
	20 x 2,5 мм x Rp 1/2 — 153мм	(5)	**151 81 87**	**35,78**	
	с отводами и шумоизоляц. кожухами, удлиненный размер				С изогнутым крепежом.
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2 — 80мм	(5)	**151 81 98**	**34,67**	
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2 — 100мм	(5)	**151 81 99**	**34,67**	
	16 x 2,0 мм x Rp 1/2 — 153мм	(5)	**151 81 96**	**34,67**	
	20 x 2,5 мм x Rp — 153мм	(5)	**151 81 97**	**39,39**	
	**Заглушка при заделке труб под штукатурку** пластмассовая, с самоуплотнением				
	G 1/2 HP	(50)	**150 60 92**	**2,42**	
	G 3/4 HP	(50)	**150 60 93**	**3,36**	

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Присоединительные наборы со стяжным кольцом «Cofit S» для НР 3/4» по DIN V 3838 (евроконус) DVGW-рег. º DW-8501AT2407				Универсальное применение для систем отопления и водоснабжения
	штуцер из устойчивой к выщелачиванию латуни, стяжное кольцо из латуни, накидная гайка из латуни, никелированная				Для металлопластиковой трубы «Copipe HS» и полиэтиленовой трубы PE-X тех же диаметров и при аналогичной обработке. Соблюдайте инструкцию по монтажу.
	14 x 2,0 мм x G 3/4 НГ	(10)	**150 79 54**	**3,68**	Для никелированных вентилей, радиаторных соединений и прочей арматуры с наружной резьбой G 3/4, с конич. уплотнением и уплотнит. кольцом
	16 x 2,0 мм x G 3/4 НГ	(10)	**150 79 55**	**4,19**	
	18 x 2,0 мм x G 3/4 НГ	(10)	**150 79 58**	**4,33**	
	17 x 2,0 мм x G 3/4 НГ	(10)	**150 79 59**	**5,52**	
	20 x 2,5 мм x G 3/4 НГ	(10)	**150 79 60**	**4,67**	
	штуцер из бронзы/латуни, устойчивой к выщелачиванию цинка, стяжное кольцо из латуни, накидная гайка из латуни, без покрытия				Для гребенок, фитингов и фасонных частей на стояках и поэтажной разводки, с коническим уплотнением и уплотнительным кольцом.
	14 x 2,0 мм x G 3/4 НГ	(10)	**150 79 74**	**3,30**	
	16 x 2,0 мм x G 3/4 НГ	(10)	**150 79 75**	**3,68**	
	20 x 2,5 мм x G 3/4 НГ	(10)	**150 79 80**	**4,03**	
	26 x 3,0 мм x G 1 НГ	(10)	**150 79 83**	**6,34**	
	32 x 3,0 мм x G 11/4 НГ	(10)	**150 79 85**	**9,67**	
	**Присоединительные наборы со стяжным кольцом «Cofit S», ВР**				Для радиаторной арматуры Oventrop с внутренней резьбой Rp 1/2 Не требуется дополнительного уплотнения. Не подходит для серии «RF.
	штуцер из устойчивой к выщелачиванию латуни, стяжное кольцо из латуни, нажимной винт из латуни, никелированный				
	14 x 2,0 мм x G 1/2 НР	(10)	**150 73 54**	**5,00**	
	16 x 2,0 мм x G 1/2 НР	(10)	**150 73 55**	**6,45**	
	**Ниппель-переход «Cofit S»** из бронзы				Для присоединения металлопластиковой трубы к арматуре с внутренней резьбой по EN 10226.
	никелированный				
	R 3/8 x G 3/4 НР	**(25)**	**150 31 61**	**5,13**	
	R 1/2 x G 3/4 НР	**(25)**	**150 31 62**	**6,02**	
	R 3/4 x G 3/4 НР	**(25)**	**150 31 64**	**5,05**	
	без покрытия Допуск DVGW рег. No DW-8501AT2407				
	R 3/8 x G 3/4 НР	**(25)**	**150 31 51**	**4,87**	
	R 1/2 x G 3/4 НР	**(25)**	**150 31 52**	**5,24**	
	R 3/4 x G 1 НР	**(10)**	**150 31 55**	**9,60**	
	R 1 x G 1 НР	**(10)**	**150 31 57**	**13,68**	
	R 1 x G 11/4 НР	**(10)**	**150 31 56**	**11,97**	
	Переход «Cofit S» Допуск DVGW рег. No DW-8501AT2407 из бронзы с плоским уплотнением				Для присоединения металлопластик. трубы «Copipe HS» к арматуре с наружной резьбой.
	G 5/8 ВР x G 3/4 НР	**(25)**	**150 30 53**	**7,76**	
	G 3/4 ВР x G 3/4 НР	**(25)**	**150 30 54**	**7,89**	Награда:
	G 1 ВР x G 1 НР	**(10)**	**150 30 55**	**9,86**	
	G 11/4 ВР x G 11/4 НР	**(10)**	**150 30 56**	**15,13**	Pragotherm Prag

Система "Combi"

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Резьбовые фитинги и фасонные детали «Cofit S» Допуск DVGW рег. No DW-8501AT2407 из бронзы для поэтажной и стояковой разводки				Универсальное применение для монтажа систем отопления и водоснабжения. Для присоединения к резьбовым фитингам металлопластиковой, медной, прецизионной стальной и полиэтиленовой трубы применяются присоединительные наборы со стяжным кольцом с накидной гайкой 3/4» Коническая и цилиндрическая уплотнительная поверхность для металлического уплотнения и уплотнительного кольца.
	**Двойной ниппель**				
	G 3/4 HP x G 3/4 HP	(25)	**150 40 54**	**4,19**	
	G 1 HP x G 1 HP	(10)	**150 40 55**	**9,21**	
	G 11/4 HP x G 11/4 HP	(10)	**150 40 56**	**13,15**	
	редукционный				
	G 1 HP x G 3/4 HP	(10)	**150 40 64**	**8,29**	
	G 11/4 HP x G 1 HP	(10)	**150 40 65**	**13,55**	
	G 11/4 HP x G 3/4 HP	(10)	**150 40 66**	**13,55**	
	Переход				
	G 3/4 HP x Rp 1/2	(25)	**150 41 53**	**5,92**	
	G 3/4 HP x Rp 3/4	(25)	**150 41 54**	**8,02**	
	G 1 HP x Rp 1	(10)	**150 41 55**	**9,86**	
	G 11/4 HP x Rp 11/4	(10)	**150 41 56**	**13,81**	
	**Тройники**				
	с наружной резьбой				
	a b c				
	G 3/4 x G 3/4 x G 3/4	(10)	**150 45 54**	**8,01**	
	G 1 x G 1 x G 1	(10)	**150 45 55**	**10,05**	
	G 11/4 x G 11/4 x G 11/4	(5)	**150 45 56**	**11,34**	
	редукционные				
	a b c				
	G 1 x G 1 x G 3/4	(10)	**150 45 63**	**9,38**	
	G 1 x G 3/4 x G 1	(10)	**150 45 64**	**9,54**	
	G 1 x G 3/4 x G 3/4	(10)	**150 45 65**	**9,38**	
	G 3/4 x G 1 x G 3/4	(10)	**150 45 52**	**9,03**	
	G 11/4 x G 11/4 x G 1	(5)	**150 45 71**	**11,18**	
	G 11/4 x G 1 x G 11/4	(5)	**150 45 66**	**11,71**	
	G 11/4 x G 1 x G 1	(5)	**150 45 67**	**10,67**	
	G 1 x G 11/4 x G 1	(5)	**150 45 72**	**10,52**	
	G 11/4 x G 11/4 x G 3/4	(5)	**150 45 69**	**10,65**	
	G 11/4 x G 3/4 x G 11/4	(5)	**150 45 68**	**10,21**	
	G 11/4 x G 3/4 x G 3/4	(5)	**150 45 70**	**9,67**	
	G 3/4 x G 11/4 x G 3/4	(5)	**150 45 53**	**10,05**	
	G 11/4 x G 1 x G 3/4	(5)	**150 45 73**	**10,21**	
	G 11/4 x G 3/4 x G 1	(5)	**150 45 74**	**10,21**	
	G 1 x G 11/4 x G 3/4	(5)	**150 45 75**	**13,81**	
	**Тройник с обводным участком**				Применяется в точках пересечения трубопроводов, в соединении с тройником, арт. º 150 45 54.
	с наружной резьбой				
	G 3/4 x G 3/4 x G 3/4	(5)	**150 47 54**	**16,84**	
	Крестовидное соединение				
	из латуни				
	G 1 x G 1 x G 3/4 x G 3/4	(10)	**150 55 65**	**22,62**	
	G 11/4 x G 11/4 x G 3/4 x G 3/4	(10)	**150 55 66**	**22,62**	
	G 11/4 x G 1 x G 3/4 x G 3/4	(10)	**150 55 67**	**22,62**	
	**Угольник 90°**				
	G 3/4 HP x G 3/4 HP	(10)	**150 44 54**	**7,36**	
	G 1 HP x G 1 HP	(10)	**150 44 55**	**8,41**	
	G 11/4 HP x G 11/4 HP	(10)	**150 44 56**	**10,53**	
	**Угольник-переход 90°**				
	G 3/4 HP x Rp 1/2	(10)	**150 43 53**	**7,01**	
	G 3/4 HP x Rp 3/4	(10)	**150 43 54**	**6,90**	
	G 1 HP x Rp 1	(10)	**150 43 55**	**10,00**	
	G 11/4 HP x Rp 11/4	(5)	**150 43 56**	**13,68**	
	**Присоединительный угольник 90°**				Напр., для присоединения металлопластик. трубы «Copipe HS» к арматуре под штукатуркой.
	G 3/4 HP x R 1/2	(10)	**150 43 63**	**10,65**	

Система "Combi"

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Крепление «Cofit S» Допуск DVGW рег. No DW-8501AT2407 из бронзы				Для присоединения приборов и арматуры.
	Угольник с креплением G 3/4 HP x Rp 1/2 G 3/4 HP x Rp 3/4	 (25) (25)	 **150 60 53** **150 60 54**	 **9,73** **10,65**	Применяется со стандартными крепежными и изоляционными материалами.
	Тройник угловой, с креплением G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4 HP	 (25)	 **150 61 53**	 **15,65**	
	Тройник проходной, с креплением G 3/4 x Rp 1/2 x G 3/4 HP	 (25)	 **150 62 53**	 **15,65**	
	Резьбовой угольник для прохода через стену 90° с крепежным комплектом G 3/4 G 3/4 HP x Rp 1/2	 (5)	 **150 65 53**	 **22,49**	
	Выпускное колено встроенного смывного бачка с крепежным комплектом G 3/4 G 3/4 HP x Rp 1/2	 (10)	 **150 66 53**	 **23,15**	
	**Монтажная шина с отводами «Cofit S»** Отвод Межосевое с креплением расстояние G 3/4 HP x Rp 1/2 80 мм	 (10)	 **150 60 73**	 **24,86**	 С плоским крепежом.
	G 3/4 HP x Rp 1/2 100 мм	(10)	**150 60 75**	**24,86**	С плоским крепежом.
	G 3/4 HP x Rp 1/2 80 мм G 3/4 HP x Rp 1/2 100 мм G 3/4 HP x Rp 1/2 153 мм	(10) (10) (10)	**150 61 76** **150 61 77** **150 61 78**	**34,67** **34,67** **24,86**	С изогнутым крепежом.
	**Заглушка при заделке труб под штукатурку** из пластмассы, с самоуплотнением				
	G 1/2 HP G 3/4 HP	(50) (50)	**150 60 92** **150 60 93**	**2,42** **3,36**	

Система "Combi"

	Наименование	Кол-во в упак.	Артикул	Цена EUR	Примечание
	**Крепежный материал** для металлопластиковой трубы «Copipe HS»				Для крепления труб на бетонном покрытии.
	Дюбель, одинарный пластмассовый для труб с наружным диаметром до 32 мм	(50)	**150 90 91**	**0,70**	
	Дюбель, двойной пластмассовый для труб с наружным диаметром до 32 мм	(50)	**150 90 92**	**0,86**	
	Дюбель «Maxi», одинарный пластмассовый для труб в изоляции с наружным диаметром до 55 мм	(50)	**150 90 93**	**0,86**	Для крепления изолированных труб на бетонном покрытии. Крепление осуществляется без выемок в изоляции трубы.
	Скоба для крепления труб, одинарная пластмассовая для труб с наружным диаметром				С резьбой М 6. Для крепления труб на стенах.
	14 мм	(100)	**150 91 51**	**0,70**	
	16 мм	(100)	**150 91 52**	**0,70**	
	20 мм	(100)	**150 91 53**	**0,70**	
	Комплектующие для металлопластиковой трубы «Copipe HS»				
	Защитная труба гофрированная, из полиэтилена низкого давления 300 мм, с надрезом		**150 11 84**	**1,33**	Напр., для напольного отопления, для защиты труб: – при входе в бетонную стяжку – при выходе из бетонной стяжки – при пересечении швов бетонной стяжки
	Декоративная крышка, одинарная пластмассовая для труб с наружным диаметром				Наружный размер крышки: 56 мм
	14 мм	(100)	**150 96 61**	**0,94**	
	16 мм	(100)	**150 96 62**	**0,94**	
	Декоративная пластмассовая крышка, одинарная плоская межтрубное расстояние 50 мм диаметр отверстия				
	12 мм		**101 66 71**	**1,80**	
	14 мм		**101 66 72**	**1,80**	
	15 мм		**101 66 73**	**1,80**	
	16 мм		**101 66 74**	**1,80**	
	18 мм		**101 66 75**	**1,80**	
	межтрубное расстояние 35 мм				
	14-16 мм		**101 66 84**	**2,74**	
	для труб диаметром 10, 12, 15, 16, 18, 20 мм межтрубное расстояние:				
	50 мм	(25)	**101 66 62**	**2,97**	

Система "Combi"

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Монтажные инструменты для металлопластиковой трубы «Copipe HS»			Для точного перпендикулярного среза металлопластиковой трубы Oventrop «Copipe HS». Подходит для всех диаметров.
	**Труборез** со специальным режущим диском			
	для труб до 40 мм	**150 95 80**	**137,75**	Режущий диск встроен в ручку.
	дополнительный режущий диск	**150 95 88**	**17,12**	Для арт. No 150 95 80
	для труб до 63 мм	**150 95 89**	**218,14**	
	дополнительный режущий диск	**150 95 93**	**25,72**	Для арт. No 150 95 89
	**Ножницы для труб** диаметром до 20 мм			
	с лезвием для защитной трубы	**150 95 67**	**160,34**	
	дополнительные лезвия для металлопластиковой трубы	**150 95 68**	**24,93**	
	дополнительные лезвия для защитной трубы	**150 95 69**	**51,94**	
	**Универсальный инструмент** для калибровки и снятия фаски стержень из нержавеющей инструментальной стали			Для калибровки и снятия фаски на внутреннем слое металлопластиковой трубы Oventrop «Copipe HS». Это обеспечивает оптимальное прилегание внутренней поверхности трубы к уплотнительным кольцам на втулках резьбовых «Cofit S» и прессовых «Cofit P» соединений.
	для трубы 14 x 2,0 мм	**150 95 94**	**137,75**	
	для трубы 16 x 2,0 мм			
	для трубы 20 x 2,5 мм			
	для трубы 26 x 3,0 мм			
	для трубы 32 x 3,0 мм			
	для трубы 14 x 2,0 мм	**150 95 96**	**139,19**	
	для трубы 16 x 2,0 мм			
	для трубы 18 x 2,0 мм			
	для трубы 20 x 2,5 мм			
	для трубы 26 x 3,0 мм			
	для трубы 40 x 3,5 мм	**151 95 93**	**137,75**	
	**Калибратор** для снятия фаски и калибровки из закаленной нержавеющей инструментальной стали			
	для трубы 40 x 3,5 мм	**151 95 95**	**287,70**	
	Маховик для калибратора	**151 95 96**	**68,88**	
	**Универсальный инструмент** для калибровки и снятия фаски			
	для трубы 50 x 4,0 мм	**151 95 98**	**102,88**	
	для трубы 63 x 6,0 мм	**151 95 99**	**113,05**	
	**Дополнительный стержень** для калибровочного инструмента из нержавеющей инструментальной стали			
	для трубы 14 x 2,0 мм	**150 95 70**	**34,48**	
	для трубы 16 x 2,0 мм	**150 95 71**	**34,48**	
	для трубы 20 x 2,5 мм	**150 95 73**	**40,26**	
	для трубы 26 x 3,0 мм	**150 95 74**	**40,26**	
	для трубы 32 x 3,0 мм	**150 95 75**	**45,89**	

Система "Combi"

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
	**Набор для калибровки и снятия фаски в пластиковом чемодане**			Насадки для калибровки и снятия фаски с шестигранной головкой SW9.
	состоит из:	**151 95 90**	**775,66**	Насадки для калибровки и снятия фаски подходят для использования с аккумуляторным шуруповертом (макс. 500 об/мин).
	насадок для калибровки и снятия фаски из нержавеющей стали с защитным кожухом из оцинкованной стали			
	для трубы 14 x 2 мм			
	для трубы 16 x 2 мм			
	для трубы 18 x 2 мм			
	для трубы 20 x 2,5 мм			
	для трубы 26 x 3 мм			
	для трубы 32 x 3 мм			
	для трубы 40 x 3,5 мм			
	держатель для насадок			
	состоит из:	**151 95 94**	**473,65**	
	насадок для калибровки и снятия фаски из нержавеющей стали с защитным кожухом из оцинкованной стали			
	для трубы 16 x 2 мм			
	для трубы 20 x 2,5 мм			
	для трубы 26 x 3 мм			
	держатель для насадок			
	**Насадка для калибровки и снятия фаски** из нержавеющей инструментальной стали с защитным кожухом из оцинкованной стали			Насадка для калибровки и снятия фаски с шестигранной головкой SW 9.
	для трубы 20 x 2 мм	**151 95 91**	**97,35**	
	**Держатель**	**151 95 92**	**77,49**	С шестигранным гнездом SW 9.
	для насадки (для калибровки и снятия фаски)			
	Изгибная пружина			Предотвращает появление изломов трубы при изгибе металлопластиковых труб вручную на радиусы менее 5 наружных диаметров.
	из нержавеющей инструментальной стали длина 600 мм			
	для трубы 14 x 2,0 мм	**150 95 61**	**34,48**	
	для трубы 16 x 2,0 мм	**150 95 62**	**34,48**	
	для трубы 20 x 2,5 мм	**150 95 63**	**34,48**	
	**Трубогиб** для труб с наружным диаметром 14, 16, 18, 20 и 26 мм	**150 95 91**	**458,20**	Для простого и плавного изгиба трубы с наружным диаметром от 14 до 26 мм, механическая передача усилия. Для изгиба труб больших диаметров можно использовать инструмент других фирм, напр., Tube Bender Maxi фирмы Rothenberger.
	Фиксирующий ключ из алюминия			Для фиксации фитингов. Облегчает монтаж присоединений со стяжными кольцами.
	SW 27/30	**150 95 85**	**102,88**	Для фитингов с наружной резьбой G 3/4 или G 1.
	SW 36/37	**150 95 86**	**125,63**	Для фитингов с наружной резьбойG 11/4 или накидной гайкой G1, для 26 x 3 мм.
	Ключ для накидных гаек			
	SW 30/32	**140 10 91**	**65,67**	Для монтажа присоединений со стяжными кольцами

Система "Combi"

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
	**Устройство для выпрямления трубы** для металлопластиковой трубы «Copipe» 16–26 мм	**151 94 61**	**1951,65**	Применяется с барабаном для размотки трубы 151 94 60.
	**Барабан для размотки трубы** в сочетании с инструментом для выпрямления 151 94 61 для металлопластиковой трубы «Copipe» 16–26 мм	**151 94 60**	**2369,80**	С подставкой для крепления устройства для выпрямления трубы 151 94 61.
	**Устройство для выпрямления трубы** для металлопластиковой трубы «Copipe» 14–26 мм	**151 94 62**	**635,31**	Применяется с адаптером и струбциной для установки на стол.
	**Адаптер** для устройства для выпрямления и барабана для размотки трубы	**151 94 65**	**86,59**	Для установки устройства для выпрямления 151 94 62 на барабан для размотки трубы 140 20 96.
	**Струбцина для установки на стол** для устройства выпрямления трубы	**151 94 66**	**224,04**	Для установки устройства для выпрямления трубы 151 94 62, напр., на верстак или стол.

Система "Combi"

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
	Пресс-машина для пресс-фитингов «Cofit P» и металлопластиковой трубы «Copipe»			
	**Пресс-машина 230V** (для подключения к электросети) в жестяном чемодане	**151 94 80**	**3103,71**	В жестяном чемодане, предусмотрено 6 пазов для хранения обжимных клещей. Пресс-машины для замены (без металлического чемодана и комплектующ.), поставляются по запросу.
	**Пресс-машина с аккумулятором 12V** зарядное устройство для аккумулятора аккумулятор 12V / 2,0 А/ч в жестяном чемодане	**151 94 75**	**4940,45**	Пресс-машины для замены (без металлического чемодана и комплектующ.), поставляются по запросу.
	**Зарядное устройство для аккумулятора** для пресс-машины 12 В (аккумуляторной)	**151 96 86**	**380,37**	
	Аккумулятор 12V / 3,0 А/ч для пресс-машины 12 В (аккумуляторной)	**151 94 87**	**367,91**	
	**Пресс-машина 18 В (аккумуляторная Li-Ion)** зарядное устройство для аккумулятоа аккумулятор 18 В / 3,0 А/ч в пластиковом чемодане	**151 94 76**	**5387,85**	Пресс-машины для замены (без металлического чемодана и комплектующ.), поставляются по запросу.
	**Зарядное устройство для аккумулятора** для пресс-машины 18 В (аккумуляторной Li-Ion)	**151 94 83**	**484,51**	
	Аккумулятор 18 В / 3,0 ампер-час для пресс-машины 18 В (аккумуляторной Li-Ion)	**151 94 84**	**416,69**	
	Ручной пресс-инструмент для «Cofit P» 16, 20 и 26 мм	**151 94 82**	**330,85**	Подходящие клещи: арт. No 151 94 91 (∅ 16 мм) арт. No 151 94 92 (∅ 20 мм) арт. No 151 94 93 (∅ 26 мм)
	**Набор принадлежностей в чемодане** из листовой стали состоит из: обжимные клещи 16, 20, 26, 32 мм труборез универсальный инструмент для калибровки и снятия фаски	**151 94 90**	**1568,35**	
	Обжимные клещи тип H 14 A, для трубы ∅ 14 мм тип H 16 A, для трубы ∅ 16 мм тип H 17 , для трубы ∅ 17 мм тип H 20 A, для трубы ∅ 20 мм тип H 26 A, для трубы ∅ 26 мм тип H 32 A, для трубы ∅ 32 мм тип H 40 A (2G), для трубы ∅ 40 мм тип H 40 A (4G) для трубы ∅ 40 мм	**151 94 89** **151 94 91** **151 94 88** **151 94 92** **151 94 93** **151 94 94** **151 94 95** **151 94 96**	**347,15** **298,49** **347,15** **331,60** **371,40** **404,40** **751,74** **658,73**	Применяются в комплекте с пресс-машиной Oventrop 230V и 12V. Обжимные клещи Oventrop могут устанавливаться в пресс-машины следующих фирм: Geberit тип PWH75, Klauke типы UAP2, UP2EL, Mannesmann/Novopress типы EFP2, ECO1, AFP2, ACO1, Polytherm, Rems, Roller, Rothenberger,Uponor/Unicor, Velta, Viega тип 2.
				

Система "Combi"

	Наименование	Артикул	Цена EUR	Примечание
	**Пресс-петля со вспомогательными клещами** в металлическом чемодане для трубы ∅ 40 мм	**151 94 97**	**2786,92**	Применяются в комплекте с пресс-машиной Oventrop 230V и 12V или с пресс-машинами следующих фирм: Geberit тип PWH75, Klauke тип UAP2, Mannesmann/Novopress типы EFP2, ECO1, AFP2, ACO1, Rems, Viega тип 2.
	**Обжимные клещи** для трубы ∅ 50 мм	**151 94 45**	**684,06**	Применяются в комплекте с пресс-машиной Oventrop 12 V, а также с пресс-машинами фирм: Klauke тип UAP2, Uponor/Unicor тип UP 75
	Обжимная обойма для трубы ∅ 63 мм	**151 94 46**	**2976,94**	
	**Мини пресс-машина 9,6 V (аккумуляторная)** зарядное устройство для аккумулятора аккумулятор 9,6 V/ 2,0 А/ч в пластиковом чемодане	**151 96 80**	**3843,53**	Подходит для обжимных клещей: арт. No 151 96 91 (∅ 16 мм) арт. No 151 96 92 (∅ 20 мм) арт. No 151 96 93 (∅ 26 мм) арт. No 151 96 94 (∅ 32 мм) Пресс-машины для замены (без пластикового чемодана) поставляется по запросу
	**Зарядное устройство для аккумулятора**	**151 96 86**	**380,37**	
	**Аккумулятор** 9,6 V/ 2,0 А/ч	**151 96 87**	**315,86**	
	**Обжимные клещи** для пресс-машины с аккумулятором (мини)			Применяются с аккумуляторной мини пресс-машиной Oventrop 9,6V (арт. No 151 96 80)
	для трубы ∅ 16 мм	**151 96 91**	**335,53**	
	для трубы ∅ 20 мм	**151 96 92**	**373,98**	
	для трубы ∅ 26 мм	**151 96 93**	**418,83**	
	для трубы ∅ 32 мм	**151 96 94**	**456,60**	